

## Zestawienie parametrów robót ziemnych

Odcinek kolektora	Długość wykopu (mb)	Średnia głębokość wykopu (m)	Szerokość wykopu lub średni przekrój (m)	Wykop liniowy w szalunkach			Wykop liniowy skarp		Podsyпка grub. 10cm (m <sup>2</sup> )	Wymiana gruntu z dowozem (m <sup>3</sup> )	Cięcie nawierzchni asfaltowej (mb)	Rozb/odb nawierzchni. Podbudowy chodnika (m <sup>2</sup> )	Odbud. rowów, pobooczy (mb)	Uwagi
				5% ręczny (m <sup>3</sup> )	mech. na odkład (m <sup>3</sup> )	mech. z transport (m <sup>3</sup> )	mech. na odkład (m <sup>3</sup> )	mech. z transport. (m <sup>3</sup> )						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
W1-W3	174	1,60	0,8	11,1		211,62			139,2	211,62		276 kraw		
W3-W7	257	1,60	0,8	16,5		312,46			205,6	312,46		252*1,5pł		
W7-W9	58	1,60	0,8	3,7		70,54			46,4	70,54	70x1	70x0,5asf		
W9-W17	581	1,60	0,8	37,2	706,48				464,8			5x1pł		
W6-W14	185	1,60	0,8	11,8		225,0			148,0	225,0		10x1tryl		
W4-W19a	183	1,60	0,8	11,7	111,27	111,27			146,4	111,27		2x2,5asf		
W9-W21	130	1,60	0,8	8,3	79,10	79,0			104,0	79,0		185x1,5tryl		
<b>Razem</b>				<b>100,3</b>	<b>896,85</b>	<b>1009,89</b>			<b>1254,4</b>	<b>1009,89</b>	<b>70</b>	<b>276kraw</b> <b>40asf</b> <b>501polbr</b> <b>287,5tryl</b>	<b>174 pob</b>	
Odgaznienia wodociągowe	443	1,60	0,8	<b>28,4</b>	<b>538,64</b>				<b>354,4</b>			<b>22x1,5pol br</b> <b>20x1tryl</b>		