

Rozbudowa/Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz - granica województwa wielkopolskiego
km 283+980 - km 295+737,87

Dane źródeł liniowych
rok 2031, cicha nawierzchnia, ograniczenia prędkości

Nazwa przekroju	Stanowisk km	ADT Veh/24h	Pojazdy (Lekkie / Ciężkie)		Prędkości (Lekki / Ciężki / Potok ru		Nawierzchnia drogi	Odbicie wielokrotne dB(A)	Pochylenie Min / Max %	Poziom emisji	
			dzień Poj./h	noc Poj./h	dzień km/h / km/h / -	noc km/h / km/h / -				dzień dB(A)	noc dB(A)
Droga krajowa nr 12											
Kierunek ruchu: Oba kierunki											
Opatówek	283+880	9192	368 / 161	64 / 28	50 / 50 / stab	60 / 60 / stab	Gładki asfalt (betonowy lub mastyx)	-	-1,4 / 0,6	85,5	78,1
-	283+980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droga krajowa nr 12											
Kierunek ruchu: Oba kierunki											
Opatówek	283+980	9192	368 / 161	64 / 28	50 / 50 / stab	60 / 60 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	-0,4 / 0,4	80,5	73,1
-	284+000	9192	368 / 161	64 / 28	70 / 70 / stab	70 / 70 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	-1,9 / 3,7	81,0 - 81,1	73,4 - 73,5
-	284+200	9192	368 / 161	64 / 28	70 / 70 / stab	70 / 70 / stab	Gładki asfalt (betonowy lub mastyx)	-	-0,7 / 1,0	86,0	78,4
-	284+390	9192	368 / 161	64 / 28	70 / 70 / stab	70 / 70 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	-1,1 / 0,6	81,0	73,4
Józefów	284+650	9192	368 / 161	64 / 28	70 / 70 / stab	70 / 70 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	-1,9 / 1,8	81,0	73,4
-	285+480	9192	368 / 161	64 / 28	60 / 60 / stab	60 / 60 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	-1,4 / 3,1	80,7 - 81,0	73,1 - 73,4
-	285+630	9192	368 / 161	64 / 28	70 / 70 / stab	70 / 70 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	-2,1 / 6,0	81,0 - 81,1	73,4 - 73,5
-	286+420	9192	368 / 161	64 / 28	70 / 70 / stab	70 / 70 / stab	Gładki asfalt (betonowy lub mastyx)	-	-0,8 / 3,4	86,0 - 86,1	78,4 - 78,5
-	286+700	9192	368 / 161	64 / 28	90 / 70 / stab	90 / 70 / stab	Gładki asfalt (betonowy lub mastyx)	-	-0,9 / 1,4	86,6	79,0
Józefów - Marchwacz	286+750	9192	368 / 161	64 / 28	90 / 70 / stab	90 / 70 / stab	Gładki asfalt (betonowy lub mastyx)	-	-2,1 / 2,1	86,6	79,0
-	287+700	9192	368 / 161	64 / 28	60 / 60 / stab	60 / 60 / stab	Gładki asfalt (betonowy lub mastyx)	-	-1,2 / 0,6	85,7	78,1
Marchwacz	287+790	9192	368 / 161	64 / 28	60 / 60 / stab	60 / 60 / stab	Gładki asfalt (betonowy lub mastyx)	-	-0,2 / 1,5	85,7	78,1
-	287+940	9192	368 / 161	64 / 28	60 / 60 / stab	60 / 60 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	-4,5 / 5,0	80,7 - 81,0	73,1 - 73,4
-	288+700	9192	368 / 161	64 / 28	90 / 70 / stab	90 / 70 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	-1,3 / 1,3	81,6	74,0
-	288+900	9192	368 / 161	64 / 28	90 / 70 / stab	90 / 70 / stab	Gładki asfalt (betonowy lub mastyx)	-	-1,8 / 0,4	86,6	79,0
Marchwacz - Szczytniki	289+050	9192	368 / 161	64 / 28	90 / 70 / stab	90 / 70 / stab	Gładki asfalt (betonowy lub mastyx)	-	-2,9 / 4,1	86,6	79,0
-	290+890	9192	368 / 161	64 / 28	70 / 70 / stab	70 / 70 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	-4,4 / -1,2	81,0 - 81,1	73,4 - 73,5
Szczytniki	290+940	9192	368 / 161	64 / 28	70 / 70 / stab	70 / 70 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	-4,8 / -4,4	81,1	73,5
-	291+020	9192	368 / 161	64 / 28	90 / 70 / stab	90 / 70 / stab	Gładki asfalt (betonowy lub mastyx)	-	-6,5 / 1,6	86,6	79,0
-	291+560	9192	368 / 161	64 / 28	70 / 70 / stab	70 / 70 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	0,7 / 1,6	81,0	73,4
-	291+680	9192	368 / 161	64 / 28	90 / 70 / stab	90 / 70 / stab	Gładki asfalt (betonowy lub mastyx)	-	-3,4 / 3,3	86,6	79,0
-	292+600	9192	368 / 161	64 / 28	70 / 70 / stab	70 / 70 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	0,4 / 1,5	81,0	73,4
-	292+700	9192	368 / 161	64 / 28	50 / 50 / stab	60 / 60 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	-1,3 / 2,3	80,5 - 81,2	73,1 - 73,4
-	293+600	9192	368 / 161	64 / 28	70 / 70 / stab	70 / 70 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	-1,4 / 0,3	81,0	73,4
-	293+800	9192	368 / 161	64 / 28	90 / 70 / stab	90 / 70 / stab	Gładki asfalt (betonowy lub mastyx)	-	-0,6 / 1,3	86,6	79,0
Szczytniki - Chojno	293+900	9192	368 / 161	64 / 28	90 / 70 / stab	90 / 70 / stab	Gładki asfalt (betonowy lub mastyx)	-	-0,3 / 2,5	86,6	79,0
Chojno	294+380	9192	368 / 161	64 / 28	90 / 70 / stab	90 / 70 / stab	Gładki asfalt (betonowy lub mastyx)	-	-2,5 / 1,3	86,6	79,0
-	295+169	9192	368 / 161	64 / 28	90 / 70 / stab	90 / 70 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	-1,3 / 1,8	81,6	74,0
-	295+510	9192	368 / 161	64 / 28	70 / 70 / stab	70 / 70 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	0,8 / 2,0	81,0 - 81,1	73,4 - 73,5
Chojno - Kamienna	295+660	9192	368 / 161	64 / 28	70 / 70 / stab	70 / 70 / stab	def. użytkownika (-5,0 dB(A))	-	0,9 / 2,4	81,0 - 81,1	73,4 - 73,5
-	295+737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rozbudowa/Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Kalisz - granica województwa wielkopolskiego
km 283+980 - km 295+737,87

Dane źródeł liniowych
rok 2031, cicha nawierzchnia, ograniczenia prędkości

Nazwa przekroju	Stanowisk km	ADT Veh/24h	Pojazdy (Lekkie / Ciężkie)		Prędkości (Lekki / Ciężki / Potok ru		Nawierzchnia drogi	Odbicie wielokrotne dB(A)	Pochylenie Min / Max %	Poziom emisji	
			dzień Poj./h	noc Poj./h	dzień km/h / km/h / -	noc km/h / km/h / -				dzień dB(A)	noc dB(A)
Droga krajowa nr 12											
Kierunek ruchu: Oba kierunki											
Chojno - Kamienna	295+737	9192	368 / 161	64 / 28	90 / 70 / stab	90 / 70 / stab	Gładki asfalt (betonowy lub mastyx)	-	0,4 / 0,7	86,6	79,0
Kamienna	295+770	9192	368 / 161	64 / 28	90 / 70 / stab	90 / 70 / stab	Gładki asfalt (betonowy lub mastyx)	-	0,0 / 0,7	86,6	79,0
-	295+839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-