

Ogłoszenie nr 574474-N-2018 z dnia 2018-06-18 r.

**Gmina Szczytniki: Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki o łącznej długości 2,033 km**  
**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Szczytniki, krajowy numer identyfikacyjny 25085502100000, ul. Szczytniki 139, 62865 Szczytniki, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 625 001, e-mail sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl, faks

627 625 274.

Adres strony internetowej (URL): [www.szczytniki.ug.gov.pl](http://www.szczytniki.ug.gov.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Nie

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

[www.szczytniki.ug.gov.pl](http://www.szczytniki.ug.gov.pl)

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki, pokój nr 4

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie**

dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki o łącznej długości 2,033 km

**Numer referencyjny:** IOŚ.271.6.2018

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki o łącznej długości 2,033 km”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje : 2.1. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mroczki Wielkie o dłg. 0,425 km: a) roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie równinnym; roboty remontowe – cięcie piła nawierzchni: bitumicznych, na głębokość do 5 cm; mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej (z wywozem materiału z rozbiórki) o grubości: 4 cm; b) roboty ziemne, w tym: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowawczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m<sup>3</sup>/grunt kat. III-IV i samochód 10-15t/ - wykonanie koryta; c) podbudowa, w tym: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat. II-VI mechanicznie – zagęszczanie walcem wibracyjnym; warstwa wzmacniająca z gruntobetonu Rm=2,5 MPa, wytworzonego w węźle betoniarskim i dostarczonego na plac budowy, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm; podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm; d) nawierzchnia, w tym: mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej, przy zużyciu 0,5 kg/m<sup>2</sup> emulsji asfaltowej; warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych sam. samowładowawczymi, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – mieszanka AC 11 W 50/70 dla KR1-2 o strukturze zamkniętej; e) pobocza, w tym: plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubości ścinania do 10

cm; nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm; f) roboty różne, w tym: regulacja pionowa zaworów; ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m; budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. I-II, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji – 1 rur. w warst.; 1 otw. w ciągu kanal. z rur AROT fi 110; ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m; g) przepust, w tym: wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m<sup>3</sup>/grunt kat. III-IV; ławy fundamentowe przepustów rurowych pod zjazdami wykonane z betonu; przepusty rurowe pod zjazdami, wykonane z rur PVC o średnicy 40 cm; ścianki czołowe przepustów rurowych pod zjazdami, przy średnicy rur 40 cm; zasypanie wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami: 55 kW/50 KM-grub. zagęszczanej warstwy 30 cm; roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m<sup>3</sup>.grunt kat. I-III/ - wywóz ziemi z wyporu; czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubości namułu 30 cm; h) organizacja ruchu, w tym: słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm; tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m<sup>2</sup> i) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w tym: sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. 2.1.1. Parametry projektowe : - klasa drogi : D (dojazdowa) - kategoria ruchu : KR1 - szerokość jezdni : 4,0 m - szerokość pobocza : 0,75 m 2.2. Przebudowę drogi gminnej nr 675739P w miejscowości Kuczewola o dłg. 0,417 km: a) roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie równinnym; b) roboty ziemne, w tym: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m<sup>3</sup>/grunt kat. III-IV i samochód 10-15t/ - wykonanie koryta; c) podbudowa, w tym: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat. II-VI mechanicznie – zagęszczanie walcem wibracyjnym; warstwa wzmacniająca z gruntobetonu Rm=2,5 MPa, wytworzonego w węźle betoniarskim i dostarczonego na plac budowy, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm; podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm; d) nawierzchnia, w tym: mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej, przy zużyciu 0,5 kg/m<sup>2</sup> emulsji asfaltowej; warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych sam. samowyładowawczymi, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – mieszanka AC 11 W 50/70 dla KR1-2 o strukturze zamkniętej; e) pobocza, w tym: plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubości ścinania do 10 cm; nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm; f) roboty różne, w tym: regulacja pionowa zaworów; regulacja pionowa: włączów kanałowych; g) organizacja ruchu, w tym: słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm; tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m<sup>2</sup>; h) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w tym: sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. 2.2.1. Parametry projektowe : - klasa drogi : D (dojazdowa) - kategoria ruchu : KR1 - szerokość jezdni : 3,00 m - szerokość pobocza : 0,50 m 2.3. Przebudowę drogi gminnej nr 675719P w miejscowości Sobiesęki Drugie o dłg. 0,417 km: a) roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie równinnym; mechaniczne ścinanie drzew , z karczowaniem pni, o średnicy: 16-25 cm; mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 26-35 cm; mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 36-45 cm; transport dłużyc; transport karpiny; transport gałęzi; b) roboty ziemne, w tym: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m<sup>3</sup>/grunt kat. III-IV i samochód 10-15t/ - wykonanie koryta; c) podbudowa, w tym: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat. II-VI mechanicznie – zagęszczanie walcem wibracyjnym; warstwa wzmacniająca z gruntobetonu  $R_m=2,5$  MPa, wytworzonego w węźle betoniarskim i dostarczonego na plac budowy, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm; podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm; d) nawierzchnia, w tym: mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej, przy zużyciu  $0,5$  kg/m<sup>2</sup> emulsji asfaltowej; warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych sam. samowyladowawczymi, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – mieszanka AC 11 W 50/70 dla KR1-2 o strukturze zamkniętej; e) pobocza, w tym: plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubości ścinania do 10 cm; nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm; f) roboty różne, w tym: regulacja pionowa zaworów; ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m; budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. I-II, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji – 1 rur. w warst.; 1 otw. w ciągu kanal. z rur AROT fi 110; ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m; g) przepust, w tym: wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m<sup>3</sup>/grunt kat. III-IV; ławy fundamentowe przepustów rurowych pod zjazdami wykonane z betonu; przepusty rurowe pod zjazdami, wykonane z rur PVC o średnicy 30 cm z zacpopowaniem wlotu i wylotu; ścianki czołowe przepustów rurowych pod zjazdami, przy średnicy rur 30 cm; zasypanie wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami: 55 kW/50 KM-grub. zagęszczanej warstwy 30 cm; roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowawczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m<sup>3</sup>.grunt kat. I-III/ - wywóz ziemi z wyporu; h) organizacja ruchu, w tym: słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm; tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m<sup>2</sup>; i) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w tym: sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

2.3.1. Parametry projektowe: - klasa drogi : D (dojazdowa) - kategoria ruchu: KR2 - szerokość jezdni: 3,50 m - szerokość pobocza: 0,75 m

2.4. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Cieszyków o dłg. 0,200 km: a) roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie równinnym; b) roboty ziemne, w tym: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowawczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m<sup>3</sup>/grunt kat. III-IV i samochód 10-15t/ - wykonanie koryta; c) podbudowa, w tym: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat. II-VI mechanicznie – zagęszczanie walcem wibracyjnym; warstwa wzmacniająca z gruntobetonu  $R_m=2,5$  MPa, wytworzonego w węźle betoniarskim i dostarczonego na plac budowy, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm; podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm; d) nawierzchnia, w tym: mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej, przy zużyciu  $0,5$  kg/m<sup>2</sup> emulsji asfaltowej; warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych sam. samowyladowawczymi, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm – mieszanka AC 11 W 50/70 dla KR1-2 o strukturze zamkniętej; e) pobocza, w tym: plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubości ścinania do 10 cm; nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm; f) roboty różne, w tym: regulacja pionowa zaworów; g) przepust, w tym: wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m<sup>3</sup>/grunt kat. III-IV; ławy fundamentowe przepustów rurowych pod zjazdami wykonane z betonu; przepusty rurowe pod zjazdami, wykonane z rur PVC o średnicy 30 cm; ścianki czołowe przepustów rurowych pod zjazdami, przy średnicy rur 30 cm; zasypanie wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat. III-IV, z

zagęszczeniem mechanicznym spycharkami: 55 kW/50 KM-grub. zagęszczanej warstwy 30 cm; roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m<sup>3</sup>.grunt kat. I-III/ - wywóz ziemi z wyporu; czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubości namułu 30 cm; h) organizacja ruchu, w tym: słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm; tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m<sup>2</sup>; i) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w tym: sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. 2.4.1 Parametry projektowe: - klasa drogi: D (dojazdowa), - kategoria ruchu: KR1, - szerokość jezdni: 3,50 m, - szerokość poboczy; 0,40 m. 2.5. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Poręby o dłg. 0,520 km (etap I) : a) roboty przygotowawcze, w tym roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą i wskazaniem przebiegu granic pasa drogowego; zabezpieczenie znaków geodezyjnych; b) roboty ziemne, w tym: koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni; c) jezdnia, w tym: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV na poszerzeniu; dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniu; górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego gr. 20 cm na poszerzeniu; wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym twardym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 5 cm; górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm; skropienie asfaltem nawierzchni drogowych; nawierzchnie z mieszanek mineralnoasfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyładow. 5t – 10 t; d) roboty wykończeniowe, w tym: obsypanie z plantowaniem krawędzi jezdni gruntem kat. I-II dostarczonym samochodami samowyładowawczymi; malowanie barier ochronnych na przepuście farba do metalu w kolorze czerwonym i białym; e) oznakowanie pionowe, w tym: słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40 cm od spodu rury + 0,06 m<sup>3</sup> betonu; pionowe znaki drogowe o pow. do 0,3 m<sup>2</sup>. 2.5.1 Parametry projektowe: - klasa drogi: D (dojazdowa), - kategoria ruchu: KR2, - szerokość jezdni: 3,5 m, 2.6. Przebudowę nawierzchni placu manewrowego przed remizą OSP oraz zjazdu publicznego na działkę nr 211 w miejscowości Kuczewola: a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym: roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – korytach pod nawierzchnie placów postojowych; rozebranie nawierzchni grubości 15 cm z betonu, wykonane mechanicznie; rozebranie obrzeży trawnikowych ułożonych na podsypce piaskowej , przy wymiarach obrzeża 8x30 cm; b) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, w tym: roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m<sup>3</sup>/grunt kat. III-IV i samochód 10-15t/ - wykonanie koryta; profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat. II-VI mechanicznie – zagęszczenie walcem wibracyjnym; warstwa wzmacniająca z gruntuobetonu R<sub>m</sub>=2,5 MPa, wytworzonego w węźle betoniarskim i dostarczonego na plac budowy, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm; podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm; ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C12/15; krawężniki betonowe bez ław, wtopione o wymiarach 10x20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask., przy grubości kostki szarej 8 cm; c) nawierzchnia bitumiczna, w tym: rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach 30x30 cm – grunt kat. III-IV; ławy pod krawężniki: betonowe z oporem z betonu C 12/15; krawężniki betonowe bez ław, wtopione o wymiarach 10x20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; krawężniki betonowe bez ław, wtopione o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej; roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m<sup>3</sup>/grunt kat. III-IV i

samochód 10-15 t/ - wykonanie koryta; profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat. II-VI mechanicznie – zagęszczanie walcem wibracyjnym; warstwa wzmacniająca z gruntuobetonu  $R_m=2,5$  Mpa, wytworzonego w węzle betoniarskim i dostarczonego na plac budowy, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm; podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm; mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej, przy zużyciu 0,8 kg/m<sup>2</sup> emulsji asfaltowej; warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych sam. samowyładowawczymi, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm – mieszanka AC 11 S 50/70 dla KR1-2; d) pobocze umocnione, w tym: plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubości ścinania do 15 cm; nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 15 cm; e) odwodnienie, w tym: wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m<sup>3</sup>/grunt kat. III; studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm; z osadnikiem bez syfonu; kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/ o średnicy zewnętrznej: 315 mm; zasypanie wykopów fundament. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami: 50 kW/50 KM/ - grub. zagęszczanej warstwy 30 cm; czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubości namułu 30 cm; obrukowanie wpustu deszczowego kostką brukową betonową szarą gr. 8 cm na podbudowie betonowej z betonu C 12/15 gr.; f) roboty różne, w tym: regulacja pionowa włączów kanałowych; g) organizacja ruchu, w tym: słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm; tablica znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m<sup>2</sup>; h) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w tym: sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. 2.7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy – maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : - dokumentacjach projektowych, - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, - projektach organizacji ruchu, - przedmiarach robót. Uwaga: dołączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji projektowych, STWiORB i zapisów SIWZ. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej, opracowania projektów czasowej organizacji ruchu, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. Wykonawca na własny koszt musi wykonać dokumentację powykonawczą (1 egz.). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.). Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy. 4. Jeżeli na rysunkach, w STWiORB oraz w przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a w odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). Rodzaj czynności niezbędnych

do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarach robót. 5.1. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierowników robót, geodety. 5.2. Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a - na podstawie umowy o pracę Wykonawca w terminie jednego tygodnia od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. 5.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli na placu budowy czy czynności w zakresie realizacji zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 5.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2. oraz 5.3. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. 5.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

**II.5) Główny kod CPV:** 45233140-2

**Dodatkowe kody CPV:**

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2018-11-30

**II.9) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**



### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

#### **III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  
Informacje dodatkowe

#### **III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.  
Informacje dodatkowe

#### **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto. b) dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi o specjalności drogowej.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

#### **III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

#### **III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak**

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie

krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia : 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Zamawiający w sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych w art. 22 ustawy Pzp żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej.

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

#### **III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia: 1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdz. V pkt 2 ppkt 3) lit. a) SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ, 2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego w Rozdz. V pkt 2 ppkt 3) lit. b) SIWZ – załącznik nr 6 do SIWZ.

#### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

#### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

1. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 4. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (składane w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 22a ustawy Pzp). 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

##### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

##### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
długość okresu gwarancji	40,00

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

**IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 w przypadku : a) zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, b) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia ceny usług – wartość brutto przedmiotu umowy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług. 3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, jeżeli nie stanowią istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego. 4. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku: a) wystąpienia opóźnień spowodowanych przez niesprzyjające warunki atmosferycznych lub inne siły natury uniemożliwiające czasową realizację zamówienia, b) ze względu na niezależne od Wykonawcy decyzje administracyjne uniemożliwiające lub mające istotny wpływ na brak możliwości wykonywania robót objętych umową, c) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy, d) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona. 5. Na okoliczności wymienione w ust. 2 Wykonawca może się powołać jedynie w przypadku, gdy zostały one udokumentowane oraz potwierdzone przez Kierownika Budowy lub w przypadku braku takiej możliwości gdy o ich zaistnieniu Wykonawca niezwłocznie pisemnie poinformował Zamawiającego. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 4, pod warunkiem o którym mowa w ust. 5, przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

## Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

### IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07-04, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

## ZALĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH

**L-cia WOJTA**  
**Nariusz Wąkrczyniak**