

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 1 | | Roboty ziemne | | | |
| 1 | KNR 2-01 d.1 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym | m | | |
| | | 4 | m | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 2 | KNNR 1 d.1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m ³ | | |
| | | 0.4*1*4+2*2*2.2+1.5*1.5*2 | m ³ | 14.900 | |
| | | | | RAZEM | 14.900 |
| 3 | KNR 2-18 d.1 0501-03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | m ² | | |
| | | 0.4*4 | m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 4 | KNR 2-18 d.1 0501-03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka | m ² | | |
| | | Krotność = 1.5 | m ² | 1.600 | |
| | | 0.4*4 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 5 | KNNR 1 d.1 0318-03 | Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III | m ³ | | |
| | | 0.4*0.5*4 | m ³ | 0.800 | |
| | | | | RAZEM | 0.800 |
| 6 | KNNR 1 d.1 0408-03 | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami | m ³ | | |
| | | 0.4*0.2*4 | m ³ | 0.320 | |
| | | | | RAZEM | 0.320 |
| 2 | | Roboty montażowe | | | |
| 7 | KNNR 4 d.2 1308-01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm | m | | |
| | | 4 | m | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 8 | KNR-W 2-18 d.2 0513-05 analogia | Studnia chłonna prefabrykowana | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 9 | KNNR 4 d.2 1321-01 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm | szt | | |
| | | 5 | szt | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 10 | KNR-W 2-18 d.2 0513-05 analogia | Przydomowa oczyszczalnia ścieków | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | | Zasilanie elektryczne | | | |
| 11 | KNNR 5 d.3 0703-01 | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych o długości jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. III | m ³ | | |
| | | 2.1*0.8*0.4 | m ³ | 0.672 | |
| | | | | RAZEM | 0.672 |
| 12 | KNR 5-14 d.3 0101-01 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | KNNR 5 d.3 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | | |
| | | 2.1 | m | 2.100 | |
| | | | | RAZEM | 2.100 |