

# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

## Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pośrednik, Gmina Szczytniki

1. Długość przebudowy: 620,00 m

2. Przyjęto jezdnie o szerokości 3,50m z poboczami o szer. 1,00 m.

Przekrój poprzeczny drogi: przekrój daszkowy 2%

Przekrój poprzeczny poboczy: spadek jednostronny 6%

3. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania:

- klasa drogi D (dojazdowa)

- kategoria ruchu KR1

- długość drogi 620,00 m

- szerokość jezdni 3,50 m

- szerokość poboczy 1,0 m

- szerokość korony 5,5m

- szerokość podbudowy 4,0 m

4. Konstrukcję warstw jezdni drogi gminnej należy przyjąć:

Warstwa podbudowy ze żwiru - 10,0 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 15,0 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4,0 cm

5. Ustawienie oznakowania pionowego

6. Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę drogi gminnej.

7. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego.

Ustaleń dokonali:

Przedstawiciel gminy Szczytniki

Projektant

.....

.....